

QUETSCHKABELSCHUHE IN STIFTFORM CU, QUERSCHNITT 10 MM², STIFTLÄNGE 11 MM
Artikelnummer: 180227

Quetschkabelschuhe, Stiftform CU, isoliert, DIN 46231, von 0,5 - 6 mm². Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage, für zugentlastete Verbindungen, Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max., Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiter. Querschnitt: 0,5 - 1 mm², Stiftlänge: 10 mm, Nenngroße: 1, Isolationsfarbe nach DIN: rot, L22: 20, L2: 10, D1: 1,6, B: 1,9, Gewicht per 100St.~kg: 0,08, nach DIN: x, UL gelistet: x, VE/Stück 100.



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	24 mm
Gewicht (kg)	0,00312 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Min. AWG-Größe	8
Max. AWG-Größe	8
Nennquerschnitt	10 mm ² - 10 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	rot
Flanschform	Stiftform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Für zugfeste Verbindungen
Entspricht DIN

Nein
Ja

GTIN: 4021103802274

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de