

TERMINALES DE CRIMPAR CU, SECCIÓN 10 MM², LONGITUD 11 MM
Número de artículo: 180227

Terminales de cable de compresión, tipo pasador de cobre (Cu), aislados, DIN 46231, de 0,5 a 6 mm². Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600, superficie: estañada por galvanización, otras superficies bajo pedido, para conexiones con alivio de tracción, aislamiento PA (poliamida, nailon), sin halógenos, resistencia a la temperatura de -60 °C a +105 °C, 600 V máx., Easy Entry permite una introducción fácil y rápida del conductor. Sección transversal: 0,5 - 1 mm², longitud del pin: 10 mm, tamaño nominal: 1, color del aislamiento según DIN: rojo, L22: 20, L2: 10, D1: 1,6, B: 1,9, peso por 100 unidades ~ kg: 0,08, según DIN: x, homologado por UL: x, unidad de empaque/pieza: 100.



Longitud (mm) 150 mm
 Anchura (mm) 85 mm
 Altura (mm) 24 mm
 Peso (kg) 0,00312 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	8
Tamaño máximo AWG	8
sección nominal	10 mm² - 10 mm²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	rot
Forma de la brida	Stiftform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103802274

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de