

COSSES DE CÂBLE À SERTIR EN FORME DE BROCHE CU, SECTION TRANSVERSALE 10 MM², LONGUEUR DE BROCHE 11 MM

Numéro d'article: 180227

Cosses à sertir, forme à broche en cuivre, isolées, DIN 46231, de 0,5 à 6 mm². Caractéristiques techniques : Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600, surface : étamée par galvanisation, autres finitions sur demande, pour connexions avec décharge de traction, isolation PA (polyamide, nylon), sans halogène, résistance à la température de -60 °C à +105 °C, 600 V max., Easy Entry permet une insertion simple et rapide du conducteur. Section : 0,5 - 1 mm², longueur de la broche : 10 mm, taille nominale : 1, couleur de l'isolation selon DIN : rouge, L22 : 20, L2 : 10, D1 : 1,6, B : 1,9, poids pour 100 pièces ~ kg : 0,08, selon DIN : x, homologué UL : x, conditionnement : 100 pièces.



Longueur (mm) 150 mm
 Largeur (mm) 85 mm
 Hauteur (mm) 24 mm
 Poids (kg) 0,00312 kg

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
longueur hors tout	- mm
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Taille AWG min.	8
Taille AWG max.	8
section nominale	10 mm ² - 10 mm ²
L'isolement	Polyamid (PA)
Couleur de l'isolation	rot
Forme de bride	Stiftform
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
Conforme à la norme DIN	Oui

GTIN: 4021103802274

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de