

EML-LPR-D (100X73)R SR - Etiqueta



1255582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1255582>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, detectable, Rollo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 73 mm, anchura del campo de texto: 100 mm

Sus ventajas

- Etiquetas autoadhesivas detectables con laminado de protección EML-LPR-D ... para el marcado de distintos equipamientos en la fabricación de sistemas de control, instalaciones y armarios de control en el ámbito de la industria alimentaria.
- Con la lámina metálica integrada, la etiqueta se puede detectar y se puede reconocer con un equipo de detección.
- Las etiquetas EML-LPR-D poseen un laminado de protección que se pega en toda la superficie de impresión de la etiqueta. La información impresa se protege de las influencias externas, como la limpieza diaria de la instalación con productos de limpieza agresivos.
- La alta fuerza adhesiva permite colocar la etiqueta sobre superficies rugosas, estructuradas y de baja fuerza de adherencia
- En combinación con el rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110 se crea una buena imagen de impresión
- El material ha sido comprobado y aprobado por ISEGA para su empleo en la industria alimentaria

Datos comerciales

Código de artículo	1255582
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2411
Clave de producto	BG2411
GTIN	4063151362737
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.227,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	SE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Característica del producto	detectable, con laminado de protección

Rotulación

Número de índices individuales	500
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	100,00 mm
Altura	73,00 mm
Profundidad	0,24 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	100 mm
Altura del campo de texto	73 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada

EML-LPR-D (100X73)R SR - Etiqueta



1255582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1255582>

Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada
--	-----------------

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

EML-LPR-D (100X73)R SR - Etiqueta

1255582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1255582>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1255582>



cULus Recognized

ID de homologación: MH48542

ISEGA

ID de homologación: 61125 U 23

EML-LPR-D (100X73)R SR - Etiqueta

1255582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1255582>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1255582

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1255582>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es