



### Principal

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama                          | Acti9                                             |
| Nombre del producto           | Acti 9 DB                                         |
| Tipo de producto o componente | Fusible-seccionador                               |
| Nombre abreviado del equipo   | D01                                               |
| Número de polos               | 1P + N                                            |
| Número de polos protegidos    | 1                                                 |
| Categoría de empleo           | AC-22A acorde a valores instantáneos y de demanda |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] Corriente nominal                        | 10 A                                                                                                                                                                           |
| Curva del fusible                             | GG                                                                                                                                                                             |
| Tamaño de fusible                             | 11 x 36 mm                                                                                                                                                                     |
| Código de tamaño del fusible                  | D01                                                                                                                                                                            |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                | 230...400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento           | 400 V                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión         | 6 kV                                                                                                                                                                           |
| Tipo de montaje                               | Fijo                                                                                                                                                                           |
| Soporte de montaje                            | Carril DIN simétrico de 35 mm                                                                                                                                                  |
| Pasos de 9 mm                                 | 4                                                                                                                                                                              |
| Altura                                        | 88 mm                                                                                                                                                                          |
| Ancho                                         | 36 mm                                                                                                                                                                          |
| Profundidad                                   | 74 mm                                                                                                                                                                          |
| Durabilidad mecánica                          | 10000 ciclos abierto-cerrado                                                                                                                                                   |
| Durabilidad eléctrica                         | 1500 ciclos                                                                                                                                                                    |
| Conexiones - terminales                       | Bornas tornillo 1,5...25 mm <sup>2</sup> rígido<br>Bornas tornillo 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexible<br>Bornas tornillo 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm                                                                                                                                                                          |
| Par de apriete                                | 3 N.m                                                                                                                                                                          |

### Entorno

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | Valores instantáneos y de demanda<br>IEC 60269-3<br>EN 60947-1<br>En > 40 A<br>IEC 60269-1<br>EN 60947-3 |
| Etiquetas de calidad                   | VDE                                                                                                      |
| Grado de protección IP                 | IP20                                                                                                     |
| Temperatura ambiente de operación      | -5...40 °C                                                                                               |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...55 °C                                                                                              |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 3,6 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,5 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,7 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 145,0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6         |
| Paquete 2 Altura                   | 8,0 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 9,5 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 22,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 926,0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 72        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 11,599 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                            |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos                                                                                                                                                 |