# 1569 ESD Aprieta-Tuercas, 4.5 x 60 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288184122 | **Dimensión:** | 157x13x13 mm |
| **N° de pieza:** | 05030418001 | **Peso:** | 19 g |
| **N° de artículo:** | 1569 ESD | **País de origen:** | CZ |
| | | **Partida arancelaria:** | 82054000 |

- Destornilladores Kraftform Micro para tornillos de hexágono exterior.
- Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 10<sup>9</sup> Ohmios
- Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
- Mango Kraftform Micro con caperuza giratoria para un movimiento en la mano ultrarrápido
- Con sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Destornillador Micro con protección anti-electroestática. Una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar. Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido. Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez. La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete. Con una zona de precisión para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste. Sistema de búsqueda de herramienta Take it easy con marcas de color según perfiles y marcado del tamaño - para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

ESD TOOL
TAKE IT EASY TOOL FINDER
FREE SPIN CAP
FAST SPINNING ZONE
POWER ZONE
PRECISION ZONE
ANTI ROLL-OFF

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05030418001

Wera - 1569 ESD
05030418001 - 4013288184122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Herramientas ESD de Wera




Las exigencias de resistencia con las que tienen que cumplir las herramientas de atornillar ESD están definidas en la norma DIN EN 61340-5-1. Esta norma, entre otras cosas, prevee que la herramienta tenga un mango que consista de un material que sea de conducción eléctrica definida. Los productos de la serie ESD de Wera cumplen con esta norma, y adicionalmente cumplen con las normas aun más estrictas de algunas empresas tecnológicas.

### Protección contra energía electroestática




La resistencia eléctrica de superficie del material ESD de Wera está en ≤ 10<sup>9</sup> ohmios. De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura ante energía electroestática y los perjuicios que podrían ocurrir a causa de esta influencia.

### Mango Kraftform Micro




El mango del destornillador es de una estructura multicomponente que permite un trabajo ergonómicamente correcto.

### La zona de precisión




La zona de precisión que se encuentra directamente por encima de la varilla, le proporciona al usuario una buena sensación del ángulo de giro correcto al realizar trabajos de ajuste.

### La zona de fuerza



La zona de fuerza con sus áreas blandas integradas cerca de la punta de la varilla, permite la transmisión de altos pares de aflojado y apriete sin que se pierda el contacto con el tornillo.

### El caperuzón giratorio y la zona de giro rápido



Por medio del caperuzón giratorio y la zona de giro rápido que se ubica debajo de este caperuzón, es posible efectuar un movimiento de giro sumamante rápido. Ya no es necesario efectuar el cambio de agarre que lleva mucho tiempo, y que se tiene que realizar en los destornilladores de precisión corrientes.

### Sistema de búsqueda de herramienta Take it easy



Destornilladores con sistema de búsqueda Take it easy: Con marcación de color según el perfil y con diferentes sellos según el tamaño.

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05030418001

Wera - 1569 ESD
05030418001 - 4013288184122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

| |  |  mm |  mm |  mm |  inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 05030410001 | 1,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030411001 | 1,8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030412001 | 2,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030413001 | 2,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030414001 | 3,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030415001 | 3,2 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030416001 | 3,5 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05030417001 | 4,0 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| **05030418001** | **4,5** | **60** | **97** | **6,4** | **2 3/8"** |
| 05030150001 | 5,0 | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" |
| 05030151001 | 5,5 | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |

Enlace web
https://www.wera.de/es/05030418001

Wera - 1569 ESD
05030418001 - 4013288184122

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de