

Internationale Produkte



Quickbox HWD 90 3x1 für schweizer Geräteeinsätze

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- VKF Zulassung 21042
- auch für gegenüberliegenden Einbau
- für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- passender Steckdeckel für Art.-Nr. 9498-77 New Look one Art.-Nr. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm



Artikel-Nr.:	9498-77.03
EAN:	7611614240671
Material	PC-ABS
Länge	205 mm
Breite	83 mm
Tiefe	50 mm
Kombination	3x1
Fräslloch Ø	83 mm
Versand	5
Preisgruppe	192

Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden die Feuerwiderstandsklasse trotz eingebrachter Elektro-Installationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände
- Nachträgliche Installation möglich
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

