



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LA4D
Tipo prodotto	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	3P LC1D80...D150

Caratteristiche tecniche

Installazione	Con viti
Tecnologia del soppressore	Circuito RC
Tensione di comando [Uc]	110...240 V CA 50/60 Hz
Tensione di picco massima	3 Uc

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,2 cm
Confezione 1: larghezza	2,8 cm
Confezione 1: profondità	4,3 cm
Confezione 1: peso	14,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	78
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,33 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------