

## PRESSZANGE FÜR ROHRKABELSCHUH UND VERBINDER, 0,75 - 16 MM<sup>2</sup>, LÄNGE 325 MM

### Article number: 101902

Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder "Normalausführung", Dornpressung 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>, hebelübersetzt, mit Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), Länge 325 mm.

|             |          |
|-------------|----------|
| Length (mm) | 340 mm   |
| Width (mm)  | 32 mm    |
| Height (mm) | 92 mm    |
| Weight (kg) | 0,674 kg |



| Attribute                                          | Value                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Länge                                              | 325 mm                                    |
| Ausführung/Betätigung                              | mechanisch                                |
| Min. AWG-Größe                                     | 20                                        |
| Max. AWG-Größe                                     | 6                                         |
| Geeignet für                                       | Cable lugs and connectors                 |
| Pressform                                          | Dornpressung                              |
| Querschnitt                                        | 0.75 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) | Yes                                       |
| Einsätze auswechselbar                             | No                                        |
| Mit automatischem Rücklauf                         | No                                        |

GTIN: 4021103019023

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de