

US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - Marcador de plástico



0803874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803874>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de plástico, con orificio, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 6, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 30 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0803874
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2419
Clave de producto	BG2419
GTIN	4055626173337
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - Marcador de plástico



0803874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803874>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Característica del producto	altamente adhesivo

Rotulación

Número de índices individuales	6
Número de etiquetas individuales por línea	3
Tecnología de marcado	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Dimensiones

Anchura	30,00 mm
Altura	44,00 mm
Profundidad	0,63 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	30 mm
Altura del campo de texto	15 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
---------------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - Marcador de plástico



0803874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803874>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - Marcador de plástico



0803874

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803874>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,054 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es