

Principal

•	
Gama de producto	Harmony XB4
Accesorio/tipo de componente	Blanking plug
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad del producto	XB5 XB5S
Accesorio/destino de parte separada	Ø 30.5 mm control and signalling units

Complementario

Material	Metal		
Tipo de cabeza	Enrasado Anillo de fijación ZB4BZ009 requerido para el montaje, se pide por separado		
Información adicional			
Se vende en cantidades indivisibles	1		
Peso del producto	0,070 kg		
Forma de la cabeza de señalización	Circular		
Tipo de operador	Rasante		

Unidades de embalaje

Official de Official	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,200 cm
Paquete 1 Longitud	4,300 cm
Paquete 1 Peso	68,4 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,790 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)		
Directiva RoHS UE			
Sin mercurio	Sí		
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China		
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí		


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Hoja de datos del producto ZB4FSZ3

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




- e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in.)
- (1): Fila de contactos adicional

Hoja de datos del producto ZB4FSZ3

Montaje y aislamiento

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados, listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables



(1): Diámetro en soporte o panel terminado

(2): Ø 30,75 mm recomendado (Ø 30,5 $_{0}$ $^{+0,5}$) / Ø 1,21 in. recomendado (Ø 1,20 in. $_{0}$ $^{+0,0196}$)

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante conectores	50	1,97	40	1,57
Mediante conectores y con contenedor de leyendas ZBZF32	50	1,97	40	1,57
Mediante conectores y con contenedor de leyendas ZBZF33	60	2,36	40	1,57