Barras ómnibus

SKL 330



SKL 330

Barras ómnibus

Número de producto: 07533001
Dimensiones: 51 x 41 x 85,5 mm

Barra ómnibus, para secciones grandes de conexión, para pletinas de cobre 20 x 5 mm hasta 30 x 10 mm

para conductor CU 1x (120-300)rm/rf/sm, Conductor de aluminio, véase anexo técnico

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	300 mm²
Corriente de medición:	420 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	95 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	300 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	95 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	300 mm²

Dimensiones

Anchura:	51 mm
Longitud:	41 mm
Altura:	85.5 mm
Peso:	0.407 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	36 Nm

Sales Information

EAN:	4013902051984
Clase ETIM:	EC000001
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1