

DIAMANT-BOHRKRONE SOLID S, ARBEITSLÄNGE 65 MM, 68 MM Ø

Artikelnummer: 208774

Diamant-Bohrkronen Solid S; Arbeitslänge: 65 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Betonzeugnisse (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe; Segment Länge: 24 mm; Anzahl: 3; Ø: 68 mm

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge (mm)   | 124 mm  |
| Breite (mm)  | 70 mm   |
| Höhe (mm)    | 70 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,45 kg |



| Merkmal                         | Wert     |
|---------------------------------|----------|
| Gewindeart                      | sonstige |
| Zentrierbohrer-Durchmesser      | - mm     |
| Aufnahmesystem                  | sonstige |
| Nenngröße                       | 68 mm    |
| Mit Zentrierbohrer              | Nein     |
| Größe Aufnahmesystem            | M16      |
| Arbeitstiefe                    | 65 mm    |
| Beschichtung                    | Diamond  |
| Geeignet für Nassbetrieb        | Ja       |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | Nein     |
| Mit Wachskühlung                | Nein     |
| Geeignet für Staubabsaugung     | Ja       |
| Mit Adapter für Staubabsaugung  | Ja       |

GTIN: 4021104087748

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de