



### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product          | Lexium<br>Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bereik compatibiliteit    | Lexium 32i<br>Lexium 32<br>Lexium 05<br>Lexium 15<br>Lexium 52<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar 32<br>Easy Lexium 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibiliteit product   | ATV32HU11M2<br>ATV32HU15M2<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,1 kW, 200...240 V, enkelfasig<br>Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 1,5 kW, 200...240 V, enkelfasig<br>Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,1 kW, 200...230 V, enkelfasig<br>Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,2 kW, 200...230 V, enkelfasig<br>Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,4 kW, 200...230 V, enkelfasig<br>Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig<br>Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig<br>Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig |
| Product or component type | Remweerstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waarde in ohm             | 72 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Complementair

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Energiepiek                    | 2300 J bij 480 V<br>2500 J bij 400 V<br>3700 J bij 230 V<br>5500 J bij 115 V |
| Gemiddeld vermogen beschikbaar | 25 W bij 50 °C                                                               |
| Continu vermogen               | 100 W                                                                        |
| Type bescherming               | Thermische beveiliging via servo-aandrijving                                 |
| Net weight                     | 0,85 kg                                                                      |
| Kabellengte                    | 3 m                                                                          |

### Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| IP-beschermingsgraad                  | IP65        |
| Ambient air temperature for storage   | -25...85 °C |
| Ambient air temperature for operation | 0...50 °C   |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,5 cm  |
| Package 1 Width              | 40,0 cm |
| Package 1 Length             | 13,0 cm |
| Package 1 Weight             | 840,0 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                            |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                          |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                          |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                          |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                          |