

# Hoja de datos del producto

## Características

# GVAE11TQ

TeSys GV2 & GV3 - auxiliary contact block - front side - 1 NO + 1 NC



### Principal

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gama                                 | TeSys<br>TeSys Deca                                               |
| Nombre abreviado del equipo          | GVAE                                                              |
| Tipo de producto o componente        | Bloque de contactos auxiliares                                    |
| Compatibilidad del producto          | GV2L<br>LS1D32<br>GV3L<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV2LE<br>GV2P<br>GV2ME |
| Ubicación de montaje                 | Panel frontal                                                     |
| Composición de los polos de contacto | 1 NA + 1 NC                                                       |
| Cantidad por juego                   | Juego de 24                                                       |

### Complementario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 300 V acorde a UL 508<br>300 V acorde a CSA C22.2 No 14<br>250 V acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 24...240 V AC<br>24...60 V corriente continua                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ith] Corriente térmica convencional     | 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durabilidad mecánica                     | 100000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corriente mínima de conmutación          | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensión mínima de conmutación            | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de protección                       | Fusible gG 10 A<br>Disyuntor GB2CB06 10 A                                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia nominal de funcionamiento en VA | 120 VA en 110...120 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>120 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>48 VA en 24 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>60 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos |
| Potencia nominal de funcionamiento en W  | 15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos                                                                                   |
| Par de apriete                           | 1,4 N.m - en Bornas tornillo                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura                                   | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ancho                                    | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profundidad                              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso del producto                        | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Entorno

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Características ambientales | Ambiente normal |
| Certificaciones de producto | UKCA            |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 16,000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20        |
| Paquete 2 Altura                   | 2,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 16,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 16,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 326,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S01       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 200       |
| Paquete 3 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 15,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 3,450 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|