



### Hoofd

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Range                     | TeSys<br>TesyS deca                                               |
| Device short name         | GVAE                                                              |
| Product or component type | Hulpcontactblok                                                   |
| Compatibiliteit product   | GV2L<br>LS1D32<br>GV3L<br>GV2RT<br>GV3P<br>GV2LE<br>GV2P<br>GV2ME |
| Montagezone               | Voorzijde                                                         |
| Samenstelling poolcontact | 1 normaal open + 1 normaal gesloten                               |
| Quantity per set          | Set van 24                                                        |

### Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ui toegekende isolatiespanning                     | 300 V conform aan UL 508<br>300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14<br>250 V conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                       |
| Ue toegekende bedrijfsspanning                     | 24...240 V AC<br>24...60 V DC                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mechanical durability                              | 100000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimale schakelstroom                             | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimale schakelspanning                           | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type bescherming                                   | GG-zekering 10 A<br>GB2CB06-stroomonderbreker 10 A                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nominaal bedrijfsvermogen in VA                    | 120 VA bij 110...120 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles<br>120 VA bij 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles<br>48 VA bij 24 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles<br>60 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles |
| Nominaal bedrijfsvermogen in W                     | 15 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles<br>24 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles<br>9 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles                                                                                       |
| Aanspanmoment                                      | 1,4 N.m - op schroefklem aansluitingen                                                                                                                                                                                                                                               |
| Height                                             | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Width                                              | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Depth                                              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Net weight                                         | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Omgeving

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Milieu-eigenschappen   | Normale omgeving |
| Product certifications | UKCA             |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,000 cm  |
| Package 1 Width              | 3,000 cm  |
| Package 1 Length             | 4,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 16,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 20        |
| Package 2 Height             | 2,000 cm  |
| Package 2 Width              | 16,000 cm |
| Package 2 Length             | 16,000 cm |
| Package 2 Weight             | 326,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S01       |
| Number of Units in Package 3 | 200       |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 15,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 3,450 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                  |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                            |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|