

DOZENBOOR DIAMANT, DIAMETER 52MM, UNIVERSAL-150

Artikelnummer: 208814

Diamantboorkronen voor droog- en natslijpen, passend voor alle gangbare diamantdroogboormachines (opname M16). Aanbevolen toerental ca. 2000 tpm, uitvoering met opgesinterde of gelaserde diamantsegmenten. Diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (chromium-brons/kobalt-brons). De boorkronen zijn voorzien van een schuine groef voor de koeling, de basishardheid bedraagt 38 HRC. Uitvoering met opgesinterde diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (kobalt-brons), werklengthe 150 mm. Voor trottoirbanden, straatstenen, profielstenen, bakstenen, beton, wasbeton, lichtbeton, oud beton (hard), dakpannen (middelhard), kalkzandstenen (zacht/sterk gecompriemd/hard), klinkers (middelhard), quadroblok, stuc, gasbeton, estrik en basalt. Diameter 52 mm



Lengte (mm)	200 mm
Breedte (mm)	90 mm
Hoogte (mm)	90 mm
Gewicht (kg)	0,84 kg

Kenmerk	Waarde
Type schroefdraad	sonstige
Diameter centreerboor	- mm
Opnamesysteem	sonstige
nominale grootte	52 mm
Met centreerboor	Nee
Grootte opnamesysteem	M16
werkdiepte	150 mm
coating	Diamond
Geschikt voor nat gebruik	Ja
Geschikt voor gebruik met slag	Nee
Met waskoeling	Nee
Geschikt voor stofafzuiging	Nee
Met adapter voor stofafzuiging	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021104088141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de