

CONECTOR PARALELO, AISLADO, SECCIÓN 1,5 - 2,5 MM².**Número de artículo: 180322**

Conector en paralelo, aislado - Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañada por galvanización - Para conexiones con alivio de tracción - Aislamiento: PVC/PE - Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +70 °C. Sección transversal 1,5 - 2,5 mm², material de aislamiento: PVC, color del aislamiento: azul, L1: 19, L2: 8, D1: 2,3, peso por 100 uds. ~kg: 0,06, homologado por UL: x, unidad de embalaje/unidad: 100.



Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	85 mm
Altura (mm)	7 mm
Peso (kg)	0,00087 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Ejecución	Standard version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
sección nominal	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	blau
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 230/380 V
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Parallel connector

GTIN: 4021103803226

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de