



### Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                | PacDrive 3                                                                                                                                                                                  |
| Gama                            | Acti9                                                                                                                                                                                       |
| Nombre del producto             | Paquete                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de producto o componente   | Interruptor automático en miniatura                                                                                                                                                         |
| Nombre abreviado del equipo     | P25M                                                                                                                                                                                        |
| Función                         | Motor                                                                                                                                                                                       |
| Número de polos                 | 3P                                                                                                                                                                                          |
| Número de polos protegidos      | 3                                                                                                                                                                                           |
| [In] Corriente nominal          | 14 A                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de red                     | AC                                                                                                                                                                                          |
| Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético                                                                                                                                                                           |
| Código de curva                 | K                                                                                                                                                                                           |
| Capacidad de corte              | 15 KA Icu en 400...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu<br>3 KA Icu en 690 V AC 50/60 Hz acorde a Icu<br>6 KA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a Icu<br>8 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu |
| Categoría de empleo             | AC-3 acorde a En> 50 A                                                                                                                                                                      |
| Poder de seccionamiento         | Sí acorde a En> 50 A                                                                                                                                                                        |

### Complementario

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de red                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| [Ue] Tensión nominal de empleo         | 440 V AC 50/60 Hz<br>230...240 V AC 50/60 Hz<br>400...415 V AC 50/60 Hz<br>500 V AC 50/60 Hz<br>690 V AC 50/60 Hz                                                             |
| Límite de enlace magnético             | 12 x In                                                                                                                                                                       |
| [Ics] poder de corte en servicio       | 2,25 KA acorde a Icu - 690 V AC 50/60 Hz<br>4 KA acorde a Icu - 440 V AC 50/60 Hz<br>4,5 KA acorde a Icu - 500 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA acorde a Icu - 400...415 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento    | 690 V AC 50/60 Hz acorde a Icu                                                                                                                                                |
| Indicador de posición del contacto     | Sí                                                                                                                                                                            |
| Tipo de control                        | Maneta<br>Prueba de disparo manual                                                                                                                                            |
| Señalizaciones en local                | Indicación de encendido/apagado                                                                                                                                               |
| Tipo de montaje                        | Ajustable en clip                                                                                                                                                             |
| Soporte de montaje                     | Carril DIN simétrico de 35 mm                                                                                                                                                 |
| Pasos de 9 mm                          | 5                                                                                                                                                                             |
| Altura                                 | 89 mm                                                                                                                                                                         |
| Ancho                                  | 45 mm                                                                                                                                                                         |
| Profundidad                            | 70 mm                                                                                                                                                                         |
| Peso del producto                      | 0,26 kg                                                                                                                                                                       |
| Durabilidad eléctrica                  | AC-3, estado 1 100000 ciclos AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A                                                                                                                    |
| Preparado para candado                 | Con candado                                                                                                                                                                   |
| Descripción de las opciones de bloqueo | Candado integrado                                                                                                                                                             |

|                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones - terminales          | Terminal de abrazaderas2 cable(s) 1...6 mm² rígido<br>Terminal de abrazaderas2 cable(s) 1...6 mm² flexible |
| Par de apriete                   | 1,7 N.m                                                                                                    |
| Protección contra fugas a tierra | Sin                                                                                                        |

## Entorno

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Normas                                 | Icu                                                     |
| Certificaciones de producto            | NEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]SEMKO[RETURN]IMQ |
| Categoría de sobretensión              | III                                                     |
| Tropicalización                        | 2 acorde a En> 50 A                                     |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C                                           |
| Altitud de operación                   | 2000 m                                                  |
| Temperatura ambiente de operación      | -20...60 °C                                             |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C                                             |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,7 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,2 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 283,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24       |
| Paquete 2 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 7,102 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|