

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceptor



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334214>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Transceptor SFP+ multimodo para la transmisión de hasta 10 GBit/s en 500 m con longitudes de onda de 850 nm en un rango de temperatura ampliado

Sus ventajas

- Máxima flexibilidad gracias al Multi Source Agreement (MSA) para cualquier fabricante
- Máxima disponibilidad de la planta gracias a Plug & Play en funcionamiento continuo
- Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
- Máxima calidad en la transmisión de datos
- Transmisión de datos a prueba de fallos incluso para aplicaciones sensibles a CEM
- Transmisión de datos fiable en un rango de temperatura ampliado

Datos comerciales

Código de artículo	1334214
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNJAC
Clave de producto	ABNJAC
GTIN	4063151633516
Peso por unidad (incluido el embalaje)	34,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,9 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	TW

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	13,7 mm
Altura	13 mm
Longitud	57,3 mm

Datos del material

Material carcasa	Metal
------------------	-------

Interfaces

Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Longitud de onda	850 nm

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo SFP
Construcción	SFP Modul
Cara de enchufe	LC-Duplex
Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón

Propiedades eléctricas

Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Velocidad de transmisión	10 GBit/s

Datos de conexión

Tipo de conexión	Para la inserción en ranura SFP
------------------	---------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 55 °C

Normas y especificaciones

Clase de láser	1
----------------	---

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceptor



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334214>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334214>



cULus Recognized

ID de homologación: E140403

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceptor



1334214

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1334214>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---