kabelwartel

# KVR M20-MGM




## KVR M20-MGM

**kabelwartel**

Artikelnummer: 22742001
Afmetingen: 26,5 x 26,5 x 36 mm

Kabelwartel, IP68/IP69*, met trekontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, met contramoer, grijs (* IP69 in combinatie met lege behuizingen en schakelkasten uit de GEOS-serie en aansluitdozen uit de Abox Pro-serie)

**Afdichtingsbereik 6 - 12 mm, Schroefdraadlengte 9 mm**

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad: | IP68IP69 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur toebehoren: | lichtgrijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 26.5 mm |
| Lengte: | 26.5 mm |
| Hoogte: | 36 mm |
| Nominale grootte: | M20 |
| Gewicht: | 0.0117 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Voor afdichtbereik min.: | 6 mm |
| Voor afdichtbereik max.: | 12.0 mm |
| Type toebehoren: | andere |
| Aanhaalmoment: | 5 Nm |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| plaats van de montage: | onbeschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902012541 |
| ETIM-klasse: | EC000441 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Douanetariefnummer: | 39269097 |
| Minimum bestelwaarde: | 50 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal toebehoren: | Polyamide |