

STOOTVERBINDER CU, STANDAARD, 6 MM²/25 MM

Artikelnummer: 180908

· CU-ETP volgens DIN EN 13600 · Galvanisch vertind · Voor meeraderige CU-geleiders van klasse 2 volgens DIN EN 60228 · Voor rondgeperste sectorleidingen van klasse 2 volgens DIN EN 60228 · Voor fijnaderige koperleidingen van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, uitsluitend te verbinden met WM- of doornprofiel · Nominale doorsnede in mm²: 6 | D1: 3,5 mm | D2: 6,5 mm | L: 25 mm | Gewicht per 100 stuks ~ kg: 0,503 | Verpakkingseenheid: 100



Lengte (mm)	25 mm
Breedte (mm)	6,5 mm
Hoogte (mm)	6,5 mm
Gewicht (kg)	0,005 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
Uitvoering	Standard version
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
nominale doorsnede	6 mm ² - 6 mm ²
Isolatie	ohne
schachtvorm	Long
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trek vaste verbindingen	Nee
spanningsreeks	Up to 600 V
Aantal aftakkingen	2
Bierstop/Mittelsteg	Nee
Type verbinding	Percussion connector

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103809082

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de