


HC-A16-I-UT-M - Inserto de contactos



1585317

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585317>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: D25, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión por tornillo, 250 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Sus ventajas

- Con perfil codificador de plástico (código de artículo 1410916) codificable
- Para un vástago de prueba de 2 mm de diámetro
- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1585317
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ABB
Clave de producto	AF7ABB
GTIN	4046356285049
Peso por unidad (incluido el embalaje)	63,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	61,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-A16-I-UT-M - Inserto de contactos



1585317

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585317>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
	para perfiles de codificación de plástico: 4 unidades


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos polos fijos
Serie	HC-A
Construcción	D25
	D50
Número de polos	16
Cara de enchufe	16+PE
Numeración de contacto	1 - 16
Número de conexiones por polo	1
Tipo de material del contacto	mecanizado
Cuchilla de destornillador	0,5 x 3,5 mm

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	23 mm
Altura	33 mm
Longitud	72 mm
Distancia entre taladros horizontal	66 mm
Distancia entre taladros vertical	16 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	2,5 mm
----------------------	--------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión por tornillo
Número de conexiones por polo	1
Conexión según norma	IEC / EN

Conexión de conductores

HC-A16-I-UT-M - Inserto de contactos



1585317

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585317>

Sección de conexión	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión AWG	20 ... 14
Par de apriete	0,7 Nm ... 1 Nm (Conexión PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON)
	0,5 Nm
Longitud a desaislar del conductor individual	7 mm

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
	4 kV
Corriente asignada	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos)
---------------------------------	--


Normas y especificaciones

Comprobación

Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	---


Dibujos

Esquema de dimensiones




Inserto macho

Esquema de dimensiones



Sección de montaje en caso de uso sin caja

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión, conector macho a la izquierda, conector hembra a la derecha




Diagrama derating

HC-A16-I-UT-M - Inserto de contactos



1585317

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585317>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585317>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



CSA

ID de homologación: 158887

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	15 A	- 14	-



UL Recognized

ID de homologación: E118976

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	19 A	-	-



UL Recognized

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	18 A	-	-

HC-A16-I-UT-M - Inserto de contactos



1585317

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585317>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c1674e4f-5382-4448-92ee-587465488e6d