

DIDH 8 675 KT V2A GFK (106 160)



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	DIDH 8 675 KT V2A GFK 106 160
Inserción del soporte de conductores Rd	8 mm
Material del soporte de conductores	INOX
Longitud (l1)	675 mm
Distancia de aislamiento (l2)	590 mm
Nota de empleo	para soporte elevado del cable captador para prolongar la distancia de separación, a fijar en zócalo de hormigón con técnica de cuña
Diámetro Ø del distanciador	16 mm
Color del distanciador	gris alba (RAL 7035) •
Guiado	suelto
Soporte de barras/conductores	DEHNgrip
Material del distanciador	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Factor de material k _m	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Material del casquillo de fijación	Al
Versión	probado contra rayos UV y resistente a la intemperie
Máx. velocidad de rachas de viento (zócalo de 8,5 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm)	104 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento (zócalo de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm)	176 km/h
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	286 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364092938
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Otras versiones de distanciadores disponibles bajo consulta.