



## Principales

|                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                              | PrismaSeT                                                                                                                                                       |
| Plage étendue                      | PrismaSeT HD                                                                                                                                                    |
| Application                        | Distribution électrique basse tension                                                                                                                           |
| Type de produit ou équipement      | Enveloppe juxtaposable                                                                                                                                          |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 2000 mm                                                                                                                                                         |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 700 mm                                                                                                                                                          |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 800 mm                                                                                                                                                          |
| Installation du coffret            | Posé au sol                                                                                                                                                     |
| Composition de l'appareil          | 1 structure : porte<br>1 porte<br>1 système de verrouillage à poignée : porte<br>1 panneau arrière<br>1 toit<br>2 montant adaptateur<br>2 montant intermédiaire |

## Complémentaires

|                             |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de structure           | Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur<br>Formé à partir d'une section unique<br>Structure perforée avec pas de 25 mm<br>Panneaux et portes intégrés à la structure |
| Ouverture de porte          | Réversible (120 °)                                                                                                                                                                       |
| Type de porte               | Vitré avant                                                                                                                                                                              |
| Type de châssis plein       | Sans châssis plein                                                                                                                                                                       |
| Type de plaque passe-câbles | Sans plaque presse-étoupe                                                                                                                                                                |
| Type de verrou              | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant                                                                                                                  |
| Nombre de portes            | Avant : 1 porte(s)                                                                                                                                                                       |
| Accessibilité               | Côtés du boîtier<br>Arrière<br>Avant                                                                                                                                                     |
| Pièces amovibles            | Porte par vis charnière<br>Panneau arrière par vis<br>Toit par vis<br>Support de platine de montage par vis<br>Rail coulissant par vis<br>Montant adaptateur par vis                     |
| Matière                     | Encadrement : acier galvanisé<br>Montants : acier galvanisé<br>Porte : tôle d'acier<br>Panneaux : tôle d'acier<br>Charnière : zamak<br>Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre |
| Finition de surface         | Poudre époxy-polyester                                                                                                                                                                   |
| Couleur                     | Enveloppe : gris (RAL 7035)<br>Poignée : noir (RAL 9005)                                                                                                                                 |

## Environnement

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Normes                          | CEI 62208<br>CEI 61439-1<br>CEI 61439-2 |
| Degré de protection IP          | IP55 se conformer à CEI 60529           |
| Tenue aux chocs IK              | IK08 se conformer à CEI 62262           |
| Caractéristique d'environnement | Environnement sévère                    |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 215 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 75 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 90 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 111 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                    |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                     |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|