

HSC-LR 9U KIT 9010 - Bloqueo

1090355

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090355>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, 9U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 111,8 mm, profundidad: 8,8 mm, color: blanco (similar RAL 9010)

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas sencillo
- Bloqueo Lock and Release con contraste de color para un manejo intuitivo
- Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad

Datos comerciales

Código de artículo	1090355
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHECZ
Clave de producto	ACHECZ
GTIN	4055626898063
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,86 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HSC-LR 9U KIT 9010 - Bloqueo

1090355

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090355>



Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Serie de carcasas	ME-IO
Familia de productos	ME-IO

Dimensiones

Anchura	16,1 mm
Altura	111,8 mm
Profundidad	8,8 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA6-GF30
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

HSC-LR 9U KIT 9010 - Bloqueo

1090355

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090355>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090355>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

HSC-LR 9U KIT 9010 - Bloqueo

1090355

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090355>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409
-------------	----------

HSC-LR 9U KIT 9010 - Bloqueo

1090355

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1090355>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,051 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es