

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD DOORSNEDE/MOFLENGTE 1,5 MM²/8 MM
Artikelnummer: 185004

Adereindhulzen, afmetingen volgens DIN 46228, deel 4, kleurs-
erie 1. Technische gegevens; Materiaal: Cu-ETP volgens DIN
EN 13600; Oppervlak: vertind; Isolatie: polypropyleen; Tem-
peratuurbestendigheid -35°C tot +105°C; Voor het een-
voudig krimpen op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt
beschadiging en splitsen. Uitvoering: Doorsnede: 1,5 mm²;
Lengte zonder isolatie L2: 8 mm ; Totale lengte L1: 14 mm ; D1:
1,7; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 3,5; Kleur isolatie: zwart; Gewicht per
100 stuks ~kg: 0,01; PU/stuks: 500



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	75 mm
Hoogte (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00012 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	1.5 mm²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	sonstige

GTIN: 4021103850046

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de