



Hoofd

Range of product	Altivar Lexium
Bereik compatibiliteit	Lexium 28 Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 5,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 7,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 5,5 kW, 525...600 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 7,5 kW, 525...600 V, driefasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	27 Ohm

Complementair

Energiepiek	10500 J bij 480 V 11400 J bij 400 V 18100 J bij 230 V 25500 J bij 115 V
Gemiddeld vermogen beschikbaar	100 W bij 50 °C
Continu vermogen	400 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	1,42 kg
Kabellengte	0,75 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm
Package 1 Width	12,600 cm
Package 1 Length	39,400 cm
Package 1 Weight	1,432 kg
Unit Type of Package 2	S04

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,475 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	48,188 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------