

Klemmschiene

## AK 6/21 PE

### AK 6/21 PE

#### Klemmschiene

Artikelnummer: 73485101

Maße: 51 x 273 x 51 mm

Klemmschienen, als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf zum Einbau in AK 24 und AK 36 (seit 10/2025)

**PE-Klemmschiene mit 6 Schraubklemmen 2,5-16 mm<sup>2</sup> und 21 Push-In-Klemmen 0,75-4mm<sup>2</sup>, geeignet für die Aufnahme von 4 N-Modulen**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Polzahl:	1
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	13 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	6
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	21
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	0.75 mm <sup>2</sup>

### Elektrische Eigenschaften

Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Maße und Gewicht

Breite:	51 mm
Länge:	273 mm
Höhe:	51 mm
Gewicht:	0.146 kg

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2 Nm
--------------------------------	------

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902705108
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010
Mindestbestellmenge:	1

## Werkstoff

---

Material des Isolierkörpers: Thermoplast

---

## Zubehör

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-Modul-Set](#)