Carril de apriete

AK 6/21 PE



AK 6/21 PE

Carril de apriete

Número de producto: 73485101
Dimensiones: 51 x 273 x 51 mm

Regletas adicionales o de reemplazo para la instalación en AK 24 y AK 36 (desde 10/2025)

Soporte base con regleta de terminales de PE con 6 bornes roscados de 2,5-16 mm² y 21 terminales rápidos insertables de 0,75-4 mm², adecuado para el alojamiento de 4 módulos N, para el montaje en cuadros de distribución AK 14/28/42/56

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	sí
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	13 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	6
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	sin tornillos
Conexión 2: Longitud de pelado del cable:	12 mm
Conexión 2: Puntos de conexión por polo:	21
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 2: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	4 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	0.75 mm²

Características eléctricas

Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	4 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	4 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (mín.):	0.75 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (máx.):	4 mm²

Dimensiones

Anchura:	51 mm
Longitud:	273 mm
Altura:	51 mm
Peso:	0.146 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705108
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico

Accesorios

73385201 - AK3 1/6/1 N - Juego de N módulos