Barrette de bornes

AK 6/21 PE



AK 6/21 PE

Barrette de bornes

Numéro de produit: 73485101
Dimensions: 51 x 273 x 51 mm

Barrettes de bornes comme bornes supplémentaires ou pour remplacement, à installer dans AK 24 et AK 36 (à partir de 10/2025)

Support de base avec rail à bornes PE avec 6 bornes à vis 2,5-16 mm² et 21 bornes Push-In 0,75-4 mm², capable d'accueillir 4 modules N, pour le montage dans des petits coffrets de distribution AK 14/28/42/56

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	oui
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	13 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	6
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	2.5 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	sans vis
Raccordement 2 : Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 2 : Connexions rapides sans vis par pôle:	21
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	0.75 mm²

Propriétés électriques

Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	4 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	4 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	4 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	0.75 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	4 mm²

Dimensions

Largeur:	51 mm
Longueur:	273 mm
Hauteur:	51 mm
Poids:	0.146 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	2 Nm

Sales Information

EAN:	4013902705108
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Accessoires

73385201 - AK3 1/6/1 N - Kit de n-module