# 8790 HMA Deep Douille longue à emmanchement 1/4", 7 x 50 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288210272 | **Dimension:** | 117x44x20 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05004504001 | **Poids:** | 36 g |
| **Numéro d'article:** | 8790 HMA Deep | **Pays d'origine:** | TW |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82042000 |

- Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
- Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille
- Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Usage manuel et machine (sans chocs), avec gorge à bille
- Chrome-Vanadium mat

Douilles longues ¼" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans. Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004504001




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Version longue



La version longue des douilles permet d'atteindre aussi les raccords vissés dans les endroits exigus. Les vissages avec tiges filetées en saillie sont également possibles.

### Transmission de force sans risque pour le profil



Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

### Moletage



Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.

### Acier chrome-vanadium




Réalisés en acier chrome-vanadium, les outils interchangeables résistent aux charges élevées.

### Système Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05004504001

Wera - 8790 HMA Deep
05004504001 - 4013288210272

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

| | |  mm |  inch |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05004500001 | violett_2735C | 4,0 | - | 50,0 | 6,7 | 11,8 |
| 05004501001 | leuchtgruen_375C | 5,0 | - | 50,0 | 8,0 | 11,8 |
| 05004502001 | leuchtorange_152C | 5,5 | - | 50,0 | 8,6 | 11,8 |
| 05004503001 | blau_307C | 6,0 | - | 50,0 | 9,2 | 11,8 |
| **05004504001** | **gelb_123C** | **7,0** | **-** | **50,0** | **10,8** | **11,8** |
| 05004505001 | leuchtpink_232C | 8,0 | - | 50,0 | 11,8 | 11 |
| 05004506001 | gruen_363C | 9,0 | - | 50,0 | 12,8 | 12 |
| 05004507001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | - | 50,0 | 14,7 | 12,8 |
| 05004508001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 50,0 | 15,8 | 14,0 |
| 05004509001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 50,0 | 16,8 | 15,0 |
| 05004510001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 50,0 | 17,8 | 16,0 |
| 05004511001 | pink_241C | 14,0 | - | 50,0 | 19,8 | 17,0 |
| 05004512001 | weiss | 15,0 | - | 50,0 | 20,8 | 18,0 |
| 05004520001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 50,0 | 17,8 | 16,0 |

Lien
https://www.wera.de/fr/05004504001

Wera - 8790 HMA Deep
05004504001 - 4013288210272

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de