



Hoofd

Device short name	MN-vertragingseenheid
Product or component type	Vertragsrelais
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact multi-standaard Compact Compact NSXm Compact COMPACT NSX DC Masterpact MasterPact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact MasterPact NW DC
Type uitschakeling spanning	Vrijgave onderspanning
Spanning stuurkring	48...60 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC

Complementair

Impulsduur	200 ms
Tijdvertraging bereik	0.5...3 s
Uitschakelspanningsgrens	0,35...0,7 Un open 0,85 Un sluiten
Voeding houdvermogen	4,5 VA
Voeding inschakelstroom	200 VA
Mounting mode	Externe montage
Responstijd	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Compact NS630b...1600 Reserveonderdeel voor Compact NS1600b...3200

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	214,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,339 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------