Terminal protection shrouds, TeSys GS, for 3pole switches 200 A



| Principal | |
|--|-------------------------|
| Gama | TeSys |
| Nombre abreviado del equipo | GS2AP |
| Tipo de producto o componente | Cubrebornes |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de protección |
| Compatibilidad con sensores de corriente | TeSys TeSys GS GS2MU |
| Normas | UL CSA |
| Número de polos | 3P |
| Switch rated current | 200 A |

Unidades de embalaje

| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|------------------------------------|-----------|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 6,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 9,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 124,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 15,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,501 kg |
| | |

Sostenibilidad de la oferta

| Reglamento REACh | ☑ Declaración De REACh |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | ☑ Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | ⊈ Sí |

Información Logística

| • | |
|----------------|----|
| País de Origen | FR |

Garantía contractual

| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|