

Datenblatt

**M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m,
M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, PUR**

Seite 1/7

Art.-Nr.

142M1D90100

EAN 4250184174943


14.07.2025

Version: BC


Abbildungen



Maßzeichnung



Anschlussbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobefest, UN ECER118, PROFINET Type C.

- Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Andere Längen auf Anfrage.



Datenblatt

Seite 2/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, PUR

Art.-Nr.

142M1D90100

EAN 4250184174943

14.07.2025

Version: BC

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Industrial Ethernet
Bauart	Ethernet-Verbindungsleitung
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Kabeltyp	SF/FTP
Anzahl der Verseilelemente	2
Verseilelement	Paar
Beschaltung	Profinet
Farbkodierung Faser/ Ader(n)	gelb, weiß, orange, blau
Farbe	grün
Abmessungen	
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	33,5 mm x 15 mm x 45 mm
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	1,319 in. x 0,591 in. x 1,772 in.
Kabellänge (m)	10 m
Kabellänge (ft)	32,81 ft
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlagenträger

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	5e
Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3u

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	M12-Stecker gewinkelt
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	freies Leitungsende
Kodierung Schnittstelle 1	D-kodiert
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	4
Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 22/7
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,75 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,03 in.



Datenblatt

Seite 3/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, PUR

Art.-Nr.

142M1D90100

EAN 4250184174943

14.07.2025

Version: BC

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)

Kabelmanteldurchmesser 6,5 mm

Kabelmanteldurchmesser 0,236 in.

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit 4 A bei 40 °C

Bemessungsspannung 60 V DC

UL rating (Kabel) 600 V

Isolationswiderstand min. 100 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer - Steckzyklen min. 100

Biegeradius ohne Zugbelastung min. 49 mm

Biegeradius in Betrieb 26 mm

Biegeradius in Betrieb 1,024 in.

Biegeradius bei Installation 52 mm

Biegeradius bei Installation 2,047 in.

Anzahl der Wechselbiegezyklen (mechanische Beständigkeit) bei: 3 Millionen Biegezyklen

Wechselbiegeradius 100 mm

Geschwindigkeit 4 m/s

Beschleunigung 4 m/s²

Überdeckung Schirmgeflecht 85 %

Verlegungsart PROFINET Typ C

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Leiter Cu (Kupfer)

Werkstoff - Leiter-Isolierung Polyethylen

Werkstoff - Kabelmantel PUR

Werkstoff - Kabel-Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie

Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 1 Kunststoff

Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1 CuZnPb (Messing)

Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1 Au (Gold)



Datenblatt

Seite 4/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, PUR

Art.-Nr.

142M1D90100

EAN 4250184174943

14.07.2025

Version: BC

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 1	Kunststoff
Werkstoff - Überwurfmutter Schnittstelle 1	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Überwurfmutter Oberfläche Schnittstelle 1	Ni (Nickel)
Werkstoff - Paarschirm	Kunststoffverbundfolie
Werkstoff - Paarschirm Oberfläche	Al (Aluminium)
Werkstoff - Gesamtschirm	Cu (Kupfer)-Geflecht
Werkstoff - Gesamtschirm Oberfläche	Sn
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	ja
Ölbeständigkeit	ja
UV-Beständigkeit	ja
schleppkettentauglich	ja
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Betrieb °C	-30 °C - 90 °C
Temperatur - Betrieb °F	-22 °F - 194 °F
Eindringen von Teilchen Schnittstelle 1	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 1	IPX5, IPX7, IPX8 im gesteckten Zustand
Verschmutzungsgrad Schnittstelle 1	3

Zulassungen

UL listed (file no.)	DUXR.E178484
----------------------	--------------

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1
Profinet	ja



Datenblatt

Seite 5/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, PUR

Art.-Nr.

142M1D90100

EAN 4250184174943

14.07.2025

Version: BC

Technische Daten

Normen/Bestimmungen

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Rundsteckverbinder	DIN EN 61076-2-101
--------------------	--------------------

Mehradrige metallische Daten- & Kontrollkabel für analoge & digitale Übertragung	DIN EN 50288-2-1
--	------------------

Allgemeine Prüfverfahren für das Verhalten von Kabeln und isolierten Leitungen im Brandfall

UN ECE-R 118.01	R118
-----------------	------

Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel	IEC 60332-1-2
--	---------------

Messung der Rauchdichte von Kabeln & isolierten Leitungen beim Brennen	DIN EN 61034
--	--------------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002599
----------	----------

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

ETIM 10.0	EC002599
-----------	----------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel
----------------	----------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 6/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, PUR

Art.-Nr.
142M1D90100


EAN 4250184174943

14.07.2025


Version: BC

Abbildungen

Maßzeichnung



Anschlussbild



Datenblatt

Seite 7/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 10,0 m,
M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, PUR**

Art.-Nr.

142M1D90100**EAN 4250184174943**

14.07.2025

Version: BC

Abbildungen

Prinzipbild

