

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 4,0 MM², HÜLSENLÄNGE 18 MM, 100 STÜCK

Article number: 182348

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +105 °C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt 4 mm² | Länge ohne Isolation L2 18 mm | Gesamtlänge L1 26 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Isolationsfarbe grau | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,03 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 100 Stück



Length (mm)	145 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,00031 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	4 mm ²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	grau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	12

GTIN: 4021103823484

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de