

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 4,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 18 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182348

Terminales aislados para cables según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento polipropileno | Resistencia térmica de -35 °C a +105 °C | Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de trenzado fino, evita daños y empalmes | Diseño: Sección transversal 4 mm² | Longitud sin aislamiento L2 18 mm | Longitud total L1 26 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Color del aislamiento gris | Peso por 100 unidades aprox. 0,03 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm) 145 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,00031 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	4 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	26 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	12

GTIN: 4021103823484

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de