

**EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 4,0 MM<sup>2</sup>, LONGUEUR DE L'EMBOUT 18 MM, 100 PIÈCES****Numéro d'article: 182348**

Embouts isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales | Données techniques : Matériau Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface étamée par galvanisation | Isolation en polypropylène | Résistance thermique de -35 °C à +105 °C | Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, empêche l'endommagement et l'épissure | Exécution : Section 4 mm<sup>2</sup> | Longueur sans isolation L2 18 mm | Longueur totale L1 26 mm | d1 2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Couleur d'isolation gris | Poids par 100 pièces env. 0,03 kg | Listé UL non applicable | Unité de vente/pce : 100 pièces



Longueur (mm) 145 mm  
Largeur (mm) 100 mm  
Hauteur (mm) 8 mm  
Poids (kg) 0,00031 kg

| Attribut                                   | Valeur            |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                      | Oui               |
| matériau                                   | Kupfer            |
| Protection de surface                      | verzinnt          |
| Forme de construction                      | Standard          |
| section nominale                           | 4 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 18 mm             |
| longueur hors tout                         | 26 mm             |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP) |
| Sans halogène                              | Oui               |
| Couleur                                    | grau              |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non               |
| Avec drapeau d'identification              | Non               |
| Produits en bande                          | Non               |
| Taille AWG                                 | 12                |

GTIN: 4021103823484

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de