



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	192 mm
Larghezza	164 mm
Profondità	105 mm
Altezza interna	175 mm
Larghezza interna	150 mm
Profondità interna	100 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio alto pieno
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	UL 508 A IEC 62208
Certificazioni prodotto	TÜV[RETURN]UL
Classe di isolamento	Classe II
Posizione montaggio	All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Peso prodotto	0,62 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C
Temperatura di stoccaggio	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,45 cm
Confezione 1: larghezza	17,02 cm
Confezione 1: profondità	21,08 cm
Confezione 1: peso	1,24 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	17
Confezione 2: altezza	40 cm

Confezione 2: larghezza	41 cm
Confezione 2: profondità	61 cm
Confezione 2: peso	10,94 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	425
Confezione 3: altezza	215 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	287 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------