



Hoofd

Range	EVlink
Product name	EVlink Pro DC
Product or component type	Snel oplaadstation
Installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
Beschrijving polen	3P + N + E

Complementair

Bereik compatibiliteit	EVlink Field Services voor evlink EVlink Evlink belastingbeheersysteem
Device application	Elektrische oplader voor voertuigen
Montagezone	Wandmontage Vloerstandaard with voetstuk (moet afzonderlijk worden besteld)
Aardingssysteem	TN-S TN-C-S TT Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
Us nominale voedingsspanning	380...415 V AC bij 50 Hz, Driefasen + nulleider
Ingangsstroom	97...107 A
Nominaal outputvermogen	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A, 150...1000 V, DC
Outputtype	Zijkant: 2 laadkabel of 5 m
Aantal uitgangen	2
Type connector	SAE CCS Combo 2
Meegeleverde apparatuur	1 meterdisplay per output Cable management system
Type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Overbelastingsbeveiliging Aardfoutbeveiliging Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging Beveiliging tegen temperatuurstijgingen
Toegangscontrolesysteem	Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B Plaatje NFC
Displaytype	LCD-aanraakscherm : 7 inch
Main user language (constantly evolving)	Deens Nederlands Engels Frans Duits Noors Spaans
Type bedieningsknop	Knop voor ladingonderbreking
Materiaal	Behuizing: roestvrij staal 304 Aluminium
Kleur	Voorkant: signaalwit (RAL 9003) Behuizing: zwart (Pantone zwart C)
Efficiency	95 %
Bereik belastingsvermogensfactor	0,99

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...55 °C (met declassering boven 50 °C)
Hoogte	1204 mm
Breedte	1303 mm
Depth	339 mm
Gewicht product	131 Kg (zonder stroommodule) 161 kg (met vermogensmodule)
Diensten	Commercieel serviceplan Inbedrijfstellingsservice Garantieuitbreiding tot 5 jaar Reparatieservice
Ethernetservice	Web browser
Protocol communicatiepoort	OCPP 1.6
Type communicatienetwerk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Immunititeit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriële omgevingen:
IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10 Scherm: IK08
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Operating altitude	0...2000 m
Relatieve vochtigheid	5...95 %, zonder condensatie
Standards	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasse A ISO 15118 DIN 70121
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	77 cm
Package 1 Width	125 cm
Package 1 Length	110 cm
Package 1 Weight	221 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.