Boîtier pour sectionneur à couteaux BT

GST 4345-400



GST 4345-400

Boîtier pour sectionneur à couteaux BT

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 04644584
Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîtier pour cartouche à couteaux BT - Interrupteur-sectionneur, 4 x NH 000 Cartouche à couteaux-Interrupteur sectionneur, Pince d'ascenseur 1,5 - 50 mm², Sortie latérale inférieure, sur barre collectrice 5 pôles, Avec 5 bornes de barre collectrice 16 - 70 mm², Borne N 4 - 35mm², Borne PE 4-35mm², 3 x raccord d'assemblage (GGV)

Système de barres collectrices 400 A, avec couvercle transparent

IP65 IK08 690V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	400 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	12.7 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902689408
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus