



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Deur
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P celgoot
Meegeleverde apparatuur	Deur Hendel Sleutelslot (sleutel 405) Andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 4 scharnier Polyurethaan verbindingstuk
Montage behuizing	Staaande
Type deur	Transparant
IP beschermingsgraad	IP55

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 400 mm
Openingszijde deur	Omkeerbaar
Aantal sloten	3
Openingshoek van deur	120 °
Aantal verticale modules	36
Materiaal kast	Glas Behandeld plaatstaal
Quantity per set	Set van 1
Height	1925 mm
Width	400 mm
Depth	30 mm
Net weight	18,18 kg
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	46,500 cm
Package 1 Length	197,500 cm
Package 1 Weight	19,200 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	49,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	218,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist