



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 28 Lexium 05 Lexium 32i Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	10 Ohm

Complementair

Energiepiek	7300 J bij 400 V 7300 J bij 480 V 13300 J bij 230 V 18800 J bij 115 V
Continu vermogen	400 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	1,42 kg
Kabellengte	0,75 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	1,438 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------