

Gama de cuadros estancos de superficie en metal. En conformidad con las normas IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 e IEC 62208. Disponibles en 7 tamaños, en versiones con puerta ciega y ventana transparente, con grado de protección IP55. Compatibles con los accesorios Fast&Easy, totalmente metálicos, que permiten el montaje del cuadro y de protecciones modulares hasta 250A, con un ahorro de tiempo del 40%. Particularmente indicados para automatización y distribución en aplicaciones de interior.

|                          |                                                            |                                       |                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Clase aislamiento        | Preparado con terminal de tierra                           | Color                                 | Gris RAL 7035                                             |
| Diam. Nominal BxHxP (mm) | 310x425x160                                                | Grado de protección                   | IP55                                                      |
| Material                 | Chapa de 10/10 a 15/10 con barniz en polvo epoxi-poliéster | Resistencia a impactos                | IK10                                                      |
| N. cerraduras            | 2                                                          | Nº mod. EN 50022                      | 36 (12x3)                                                 |
| Aplicación               | Para uso interno                                           | Potencia disipable A (W)              | 70                                                        |
| Potencia disipable B (W) | 58                                                         | Dim. funcionales BxHxP (mm)           | 310x425x160                                               |
| Temperatura de empleo    | -25 +60 °C                                                 | Tipo de material                      | Metal                                                     |
| Código Electrocod        | 0320                                                       | Norma                                 | EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24 |
| Familia                  | 46 QM                                                      | Tensión nominal máxima de empleo (Un) | 690 V                                                     |
| Tipo de puerta           | Puerta ciega                                               |                                       |                                                           |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina      | Ácidos               |                      | Bases         |               | Disolventes |                      |               |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|
|                      | Concentrados         | Diluidos             | Concentrados  | Diluidos      | Hexano      | Benceno              | Acetona       | Alcohol etílico |                |            |
| Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistente  | Resistencia limitada | No resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP55

IK

IK10



### MARCAS/APROBACIONES

