Combi connector

AST M20



AST M20

Combi connector

Número de producto: 23042001
Dimensiones: 24,5 x 24,5 x 22,5 mm

Conductos de montaje IP55, con membrana de sellado abierta, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared de 1,5 - 4,0 mm, gris

Área de estanqueidad 8 - 13,5 mm

IP55

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP55

Colores

Color accesorios:	gris luminoso

Dimensiones

Anchura:	24.5 mm
Longitud:	24.5 mm
Altura:	22.5 mm
Tamaño nominal:	M20
Peso:	0.0027 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	8 mm
Para una zona de sellado máx.:	13.5 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902852123
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	40