

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX - Connecteur d'appareil face arrière



1239902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239902>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1239902
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQEGL
Product key	ABQEGL
GTIN	4063151425074
Poids par pièce (emballage compris)	20,78 g
Poids par pièce (hors emballage)	15,35 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX - Connecteur d'appareil face arrière



1239902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239902>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Montage

Type de montage

Montage face arrière (Pg9, avec contre-écrou)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Nombre de pôles

5

Blindé

non

Détrompage

A

Type de filetage

M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension

II

Degré de pollution

3

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

CuZn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Corps isolant

PBT

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface des contacts

Au

Matériau Joint

NBR

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Propriétés électriques

Résistance de contact

$\leq 0,003 \Omega$

Résistance d'isolement

$\geq 100000 \Omega$

Tension nominale U_N

60 V

Intensité nominale I_N

4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Soudage à la vague

Type de contact

Mâle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête

Connecteur mâle

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX - Connecteur d'appareil face arrière



1239902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239902>

Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX - Connecteur d'appareil face arrière




1239902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239902>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX - Connecteur d'appareil face arrière



1239902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239902>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SIX - Connecteur d'appareil face arrière



1239902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239902>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr