



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type toebehoren	Sonde

Complementair

Montage apparaat	Gemonteerd op wand
Mounting support	Montagedoos
Us nominale voedingsspanning	9...28 V AC 9...40 V DC
Maximaal elektriciteitsverbruik	35 mA
Outputtype	RS485 Modbus RTU +/- 3% RH RS485 Modbus RTU -40...60 °C +/- 1 °C
Productspecifieke toepassing	Vochtigheidsregeling
Elektrische aansluiting	Schroefklemaansluitklemmen
Bevestigingsmethode	2 bevestigingspunten
Width	100 mm
Height	122 mm
Depth	50,5 mm
Net weight	0,14 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for operation	-40...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Relative humidity	0...100 %
Pollution degree	2
Overvoltage category	I
Product certifications	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	229,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,300 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.