



Mi BR 41

- PEN-Brücke
- Bemessungsstrom: $I_n = 400 \text{ A}$

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 690 \text{ V}$
Bemessungsstrom: $I_n = 400 \text{ A}$
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: $I_{cw} = 15 \text{ kA} / 1 \text{ s}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Bolzenanschluss	M 10

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich: Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 35 °C
Umgebungstemperatur: -5 °C bis $+40 \text{ °C}$
Relative Luftfeuchte: $\leq 50 \text{ %}$ bei 40 °C , $\leq 100 \text{ %}$ bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Kupfer

ABMESSUNGEN

Breite: 35 mm
Nettogewicht: 0,679 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001387
EAN: 4012591127321
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-9.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-8.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-7.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-6.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-5.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM-4.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

HINWEIS

Hinweis Montage: In min. 450 mm hohen Gehäusen
Hinweis zum Produkt:

- zum 4-poligen Anschluss an das 5-polige Sammelschienensystem
- 5-poliger Anschluss durch Teilung der PEN-Brücke möglich

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale

Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat:
HENSEL Mi-Verteiler.
PEN-Brücke Mi BR 41, für Mi 6474, Mi 6476, Mi 6478