

1.000 V PELACABLES

Número de artículo: 100686

Alicates pelacables de 1.000 V con articulación integrada y tornillo de ajuste para adaptar el diámetro deseado del alambre o del cable trenzado, aptos para conductores macizos y trenzados de hasta 5 mm de diámetro o de 0,75 mm² a 6 mm², con resorte de apertura interno. Longitud: 160 mm (6").

Longitud (mm)	165 mm
Anchura (mm)	47 mm
Altura (mm)	26 mm
Peso (kg)	0,16 kg



Atributo	Valor
Mucho tiempo	160 mm
Longitud de las mordazas	- mm
anchura de la cabeza	- mm
Altura de la cabeza	- mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Certificado ESD	No
Protección de superficies	verchromt
tratamiento de superficie	Sand blasted
Revestimiento del mango	Plastic grips
Diseño del asa	2-Komponenten
Con protección contra impactos	No
Peso	160 g
Certificado por VDE	Sí
Con cortador de alambre	Sí
Área de pelado Diámetro	0 mm - 5 mm
Sección transversal	0.75 mm² - 6 mm²
AWG mín.	20
Profundidad de corte ajustable	Sí
Sección longitudinal	No
Corte redondo	Sí
Corte en espiral	No
Tamaño máximo AWG	10
Longitud de pelado ajustable	No
Autoajustable	

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I No

GTIN: 4021103006863

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de