

GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN, VORKTONG CU, 0,5 - 1MM² M3, ROOD

Artikelnummer: 180120

Geïsoleerde vorkkabelschoenen van CU-ETP bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Het galvanisch vertinde oppervlak beschermt tegen corrosie, terwijl de isolatie van PA zorgt voor veilige elektrische verbindingen. De vorkkabelschoenen zijn vervaardigd volgens DIN 46237 en zijn temperatuurbestendig van -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,5 - 1 | Isolatiekleur: rood | D1: 1,6 | A: 11,0 | B: 6,0 | D2: 4,0 | D3: 3,2 | L: 17,0 | UL-getest: ja | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,07 kg | VE/St.: 100.



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00071 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
totale lengte	- mm
Halogeenvrij	Ja
Bandbreedte	Nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Min. AWG-grootte	sonstige
Max. AWG-grootte	18
nominale doorsnede	0.5 mm ² - 1 mm ²
Isolatie	Polyamid (PA)
Kleur van de isolatie	rot
Aansluitschroefdraadmaat (metrisch)	3
Flensvorm	Gabelform
schachtvorm	kurz
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Voldoet aan DIN	Ja

GTIN: 4021103801208

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de